



# Simple harmonic motion

N. Srimanobhas  
[Norraphat.Srimanobhas@cern.ch](mailto:Norraphat.Srimanobhas@cern.ch)

<https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Main/PhatSrimanobhasTeaching>








## ● Simple harmonic motion

- ▶ Uniform circular motion
- ▶ Simple harmonic motion
  - ➔ Energy
- ▶ Simple pendulum
  - ➔ Small-angle approximation
- ▶ Physical pendulum
- ▶ Torsion pendulum
- ▶ Linear differential equation (ไม่ออกข้อสอบ สำหรับคนที่ต้องการรู้เพิ่มเติม)
- ▶ Damped oscillations
- ▶ Forced oscillations and resonance

นิสิตควรทำแบบฝึกหัดทุกข้อ ในเอกสารนี้ ให้ได้เอง  
และฝึกทำแบบฝึกหัดท้ายบทของหนังสืออ้างอิงเพิ่มเติม

# Uniform circular motion



$$x(t) =$$

$$T =$$

↑  
คาบ (Period)

$$, f =$$

↑  
ความถี่ (Frequency)





# Simple harmonic motion




การเคลื่อนที่แบบ SHM เป็นรูปแบบหนึ่งของ periodic motion โดยมีเงื่อนไขคือ

- ▶ แรง (แรงคืนตัว) แปรผันตรงกับ
- ▶ แรงมีทิศทาง จุดสมดุล (equilibrium position) เสมอ
- ▶ แรงมีเครื่องหมาย การกระจัดเสมอ

**a**  When the block is displaced to the right of equilibrium, the force exerted by the spring acts to the left.

**b**  When the block is at its equilibrium position, the force exerted by the spring is zero.

**c**  When the block is displaced to the left of equilibrium, the force exerted by the spring acts to the right.

$F =$

# Simple harmonic motion: solution



$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

$$x(t) =$$

$$v(t) =$$


$$a(t) =$$

ฟังก์ชัน sine กับ cosine นั้นมีค่าอยู่ระหว่าง

หมายความว่า

- ▶ วัตถุเคลื่อนที่อยู่ระหว่าง
- ▶ อัตราเร็วสูงสุดอยู่ที่
- ▶ อัตราเร่งอยู่ที่
- ▶ จงบอกตำแหน่งที่วัตถุมี (1) อัตราเร็วสูงสุด และ (2) อัตราเร่งสูงสุด

# Simple harmonic motion



# Simple harmonic motion



เราสามารถหา

- ▶ อัตราเร็ว ในรูปแบบของการกระจัด
- ▶ มุมเฟสเริ่มต้น ในรูปแบบของการกระจัดและความเร็ว

# Example 1



ถ้ากำหนดให้  $k = 50 \text{ N/m}$ ,  $m = 50\text{g}$ ,  $x = 5 \text{ cm}$  จงหา


- ▶ อัมพล (Amplitude) และค่าความถี่เชิงมุม รวมทั้งเฟสเริ่มต้น
- ▶ คาบการเคลื่อนที่และความถี่
- ▶ อัตราเร็วและอัตราเร่งของมวล  $m$  ณ เวลา 3 วินาทีหลังปล่อย



# Example 2



ถ้าเราแขวนสปริงอันหนึ่งที่มีค่าคงตัวสปริง  $k$  และแขวนมวล  $m$  ไว้กับด้านล่างของสปริง ให้มวลอยู่ในจุดสมดุล จากนั้นยกมวลสูงขึ้นกว่าจุดสมดุลเป็นระยะ  $x$  จงแสดงว่ามวลจะมีการเคลื่อนที่แบบ SHM



# Example 2

---





## พิจารณาพลังงานของการสั่นของสปริง

- ▶ ไม่มีแรงไม่อนุรักษ์ (non-conservative force) เช่นแรงเสียดทาน
- ▶ มวลสปริงมีค่าน้อยมาก
- ▶ แรงของสปริงเป็นแรงอนุรักษ์
  - ➔ ผลรวมของงานทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากแรงดังกล่าว ในเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ครบรอบ มีค่าเป็นศูนย์
  - ➔ งานที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงดังกล่าว ในการเคลื่อนที่ระหว่างสองจุดใดๆ ไม่ขึ้นกับเส้นทาง
- ▶ พลังงานกลทั้งหมดของระบบมีค่า



พิจารณาพลังงานของการสั่นของสปริง



▶ พลังงานกลทั้งหมดของระบบมีค่าคงตัว

→ พลังงานจลน์

→ พลังงานศักย์

→ พลังงานกล = พลังงานจลน์ + พลังงานศักย์

# Energy






# Example 3



จงหาสมการบรรยายถึง SHM และค่าความถี่เชิงมุมของระบบท่อน้ำ  
ปลายเปิดรูปตัว U ที่เกิดการสั่น โดยไม่คิดถึงแรงเสียดทานภายใน  
ท่อ ให้น้ำมีมวล  $M$  ความหนาแน่น  $\rho$  และท่อปลายเปิดมีภาคตัดขวาง



## Example 4



กล่องหมายเลข 2 มีมวล 2.0 kg ติดอยู่ที่ปลายสปริงดังรูป กำลังเคลื่อนที่แบบ SHM โดยมีคาบเป็น 20 ms และกำหนดให้ตำแหน่งของกล่องเป็นไปตามสมการ



$$x(t) = (1.0 \text{ cm}) \cos(\omega t + \pi/2)$$

กล่องหมายเลข 1 มีมวล 4 kg ไถลเข้าหากกล่องหมายเลข 2 ด้วยอัตราเร็วคงที่ 6.0 m/s ในทิศทางขนานกับความยาวของสปริง กล่องทั้งสองจะชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ที่เวลา 5 ms โดยหลังชนกล่องทั้งสองจะติดกันไป (ให้ถือว่าช่วงเวลาที่เกิดการชนน้อยกว่าคาบของการสั่นมาก ๆ) จงหา Amplitude ของการเคลื่อนที่แบบ SHM ภายหลังการชน

# Example 4


---



# Simple pendulum




แบบจำลอง ในอุดมคติของก้อนมวลที่แขวนไว้กับเชือกไร้มวลที่ไม่ยืด



- ▶ แรง เป็นแรงที่ทำให้มวลเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้งของวงกลมเท่านั้น
- ▶ แรงคืนตัวเกิดจาก
- ▶ ในกรณีทั่ว ๆ ไป การเคลื่อนที่แบบนี้ไม่ได้เป็น SHM เพราะว่า



# Small-angle approximation






# Simple pendulum




เมื่อแกว่งด้วยมุมเล็กมาก ๆ ( $x \approx L\theta$ ) การแกว่งจะเป็น SHM



# Simple pendulum




ลองพิจารณาจากหลักการคงที่ของพลังงาน



# Physical pendulum



เป็นการแกว่งของวัตถุที่มีขนาดจำกัด โดยเราจะพิจารณาทอร์กคืนตัว โดยในรูปเป็นการแกว่งของไม้เบสบอลรอบแนวแกนที่พุ่งออกจาก กระจดาศ (แทนด้วยแกน Z) ผ่านจุด O โดยมี C เป็นจุดศูนย์กลางมวล




- ▶  $h$  = ระยะจากจุดหมุน O ถึง C
- ▶ ทอร์กตามแนวแกน Z หาได้จาก
  
- ▶ ถ้าให้  $I$  คือ โมเมนต์ความเฉื่อยของ วัตถุเกร็ง จาก

$$\tau_O =$$

# Physical pendulum



เมื่อแกว่งด้วยมุมเล็กมาก ๆ  $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$




ความถี่เชิงมุม  $\omega =$

คาบ  $T =$

# Moment of inertia



## Parallel axis theorem



<p>Hoop about central axis</p> $I = MR^2$	<p>Annular cylinder about central axis</p> $I = \frac{1}{2} M(R_1^2 + R_2^2)$	<p>Solid cylinder about central axis</p> $I = \frac{1}{2} ML^2$
<p>Solid cylinder about central diameter axis</p> $I = \frac{1}{4} MR^2 + \frac{1}{12} ML^2$	<p>Thin rod about axis through center perpendicular to length</p> $I = \frac{1}{12} ML^2$	<p>Solid sphere about any axis</p> $I = \frac{2}{5} MR^2$
<p>Thin spherical shell about any diameter</p> $I = \frac{2}{3} MR^2$	<p>Hoop about central axis</p> $I = MR^2$	<p>Slab about perpendicular axis through center</p> $I = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$


$$I_{z'} = I_{cm} + Md^2$$



# Example 5



จงหาคาบของการแกว่งของระบบต่อไปนี้ และสรุปว่าคาบของการแกว่งขึ้นอยู่กับมวลหรือไม่ ให้การหมุนนี้อยู่ในแนวระนาบ แกนของการหมุนคือทิศที่พุ่งออกจากกระดาษ



เปรียบเทียบขนาดของวัตถุ ถ้าต้องการให้วัตถุทุกชิ้นมีคาบเท่ากัน

# Example 5

---




# Example 5

---



# Example 6



กล่องลูกบาศก์มวล  $3.0 \text{ kg}$  แต่ละด้านยาวด้านละ  $6 \text{ cm}$  โดยติดอยู่กับแกนหมุนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลของมัน ดังรูป ที่มุมด้านบนบนของกล่องมีสปริง ที่มีค่าคงที่ของสปริงเท่ากับ  $1200 \text{ N/m}$  เชื่อมอยู่โดยยึดติดกับผนัง ในตอนแรกสปริงไม่มีการยืดหรือกดตัว ถ้าเราหมุนกล่องเป็นมุม  $3$  องศา แล้วปล่อยให้แกว่งแบบ SHM จงคำนวณหาคาบของการแกว่ง

# Example 6


---



# Torsion pendulum



พิจารณาจากมุม



Torsion constant


$$\begin{aligned}\tau_o &= -\kappa\theta = I\alpha \\ &= -\kappa\theta = I\frac{d^2\theta}{dt^2}\end{aligned}$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \left(\frac{\kappa}{I}\right)\theta = 0 \quad \leftarrow \text{SHM}$$

$$\theta = \theta_{max} \cos(\omega t + \phi)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}}$$

# Example 7



ลวดทองแดงเส้นหนึ่ง ปลายด้านหนึ่งผูกไว้กับเพดาน ปลายอีกด้านหนึ่งผูกไว้ตรงกลางท่อนเหล็กที่มีมวล 100g ความยาว 20 cm เมื่อบิดลวดทองแดงไปเล็กน้อยและปล่อย ปรากฏว่าท่อนเหล็กเกิดการแกว่งรอบลวดทองแดงด้วยคาบ 10 วินาที จงหา Torsion constant โดยสมมติว่า โมเมนต์ความเฉื่อยของลวดทองแดงเมื่อเทียบกับแกนหมุดมีค่าน้อยกว่า โมเมนต์ความเฉื่อยของท่อนเหล็กมาก ๆ



# Example 7

---



# Linear differential equation

---



*“Linear differential equations are differential equations having solutions which can be added together in particular linear combinations to form further solutions.”*

# Linear differential equation

---



# Linear differential equation

---



# Linear differential equation


---



# Damped oscillations



พิจารณา ในสถานการณ์ที่สมจริงมากยิ่งขึ้น โดยมีแรงไม่อนุรักษ์ (non-conservative force) เช่นแรงเสียดทาน หรือแรงต้านอากาศ เข้ามาเกี่ยวข้อง การแกว่งที่เกิดขึ้นจะถูกลบหน่วง



พิจารณาเฉพาะแนวแกน  $x$  ตามรูป

**Damping force**

$$F_d = -bv$$


$$F_s = -kx$$

**Damping constant**

แรงที่กระทำต่อมวล  $m$  (พิจารณาว่าผลของแรงโน้มถ่วงมีน้อยมากเมื่อเทียบกับ  $F_d$  และ  $F_s$ )

ค่าคงที่ของความหน่วง  $\gamma = b/2m$

# Damped oscillations




**Overdamped**

**Critical damping**

**Underdamped**



# Underdamped oscillations




$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = 0$$


คำตอบของสมการจะได้ว่า

และค่าความถี่เชิงมุมมีค่าเป็น

มีจุดที่นำสังเกต 2 อย่างคือ



# Example 8



พิจารณาจากระบบตามรูป ให้  $m = 250$  g,  $k = 85$  N/m, และ  $b = 70$  g/s จงคำนวณหา

(ก) คาบของการเคลื่อนที่

(ข) ระยะเวลาเท่าใดที่ค่า Amplitude ของการเคลื่อนที่ลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของค่าเริ่มต้น

(ค) ระยะเวลาเท่าใดที่พลังงานกลของระบบลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของค่าเริ่มต้น

# Example 8

---



# Forced oscillations and resonance



Free oscillation




Forced/Driven oscillation

ในกรณีของ Forced oscillation นั้นเรามีความถี่เชิงมุมที่เกี่ยวข้องกับระบบอยู่สองค่าคือ


- ▶ ค่าความถี่ธรรมชาติ (Natural angular frequency,  $\omega_0$ ) บอกถึงค่าความถี่เชิงมุมของระบบที่ถูกทำให้แกว่งจากการกระทำเพียงขณะหนึ่ง จากนั้นปล่อยให้แกว่งโดยอิสระ (สิ่งที่เรียนมาก่อนหน้า)
- ▶ Angular frequency ที่เกิดจากแรงขับ (Driving force),  $\omega_d$

# Forced oscillations and resonance



พิจารณาเมื่อเวลาผ่านไปนาน  
พอสมควร ระบบจะสั่นด้วย  
ความถี่ \_\_\_\_\_


# Forced oscillations and resonance



# Forced oscillations and resonance



พิจารณาแรงต้านอากาศเข้ามาเกี่ยวข้อง



$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega_d t$$

คำตอบของสมการนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

- ▶ Transient solution
- ▶ Steady solution



# Forced oscillations and resonance



$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega_d t$$

Transient solution

Steady solution

$$x(t) = A_h e^{-bt/2m} \sin(\omega' t + \phi_h) + A \cos(\omega' t + \phi)$$

$$A = \frac{(F_0/m)}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + \frac{b^2}{m^2} \omega_d^2}}$$

Resonance จะเกิดเมื่อ A มีค่ามากที่สุด

$$\frac{d}{d\omega_d} \left( \frac{(F_0/m)}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + \frac{b^2}{m^2} \omega_d^2}} \right) = 0$$


$$\text{ได้ว่า } \omega_d = 0 \text{ หรือ } \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{b^2}{2m^2}}$$

ไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจ

# Forced oscillations and resonance



$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{b^2}{2m^2}}$$




Copyright © 2007 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

# Forced oscillations and resonance




ในการก่อสร้างต่าง ๆ “resonance disaster” บรรยายถึงการถล่มของสิ่งก่อสร้างซึ่งเกิดจากการสั่นที่มีค่าเท่ากับค่าความถี่ธรรมชาติของสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ

- ▶ Failure of the original Tacoma Narrows Bridge
- ▶ Collapse of Broughton Suspension Bridge (due to soldiers walking in step)
- ▶ Collapse of Angers Bridge
- ▶ Collapse of Königs Wusterhausen Central Tower
- ▶ Resonance of the Millennium Bridge
- ▶ Evacuation of the 39-story TechnoMart commercial-residential high-rise in Korea in 2011 due to a class performing Tae Bo exercises to the song "The Power".



# Exercise 9



จากระบบดังรูป เมื่อเราไถลกล่องบนพื้นลื่น ออกไปเป็นระยะทาง 20 ซม. แล้วปล่อย จงหาว่า

(1) จะเกิดการ damping แบบใด จงแสดงวิธีคำนวณ และหากเป็น Underdamping จะเกิดด้วยความถี่เท่าไร

(2) ถ้าต้องการภายหลังจากการปล่อยกล่อง กล่องกลับสู่จุดสมดุลเร็วที่สุดโดยไม่เกิดการสั่น จะต้องเปลี่ยนแปลงค่า damping constant เป็นเท่าใด